



## Características

- Manguera de caucho NBR con mallado textil y espiral de refuerzo de PVC.
- Certificado Alimentario Reglamento CE 1935/2004, EU10/2011 para Simulantes D2, libre de bisfenol A.
- Extremadamente ligera y fácil de deslizar. Gran flexibilidad.
- Temperatura de trabajo de -20°C a 60°C.

## Campo de aplicación

- Especialmente diseñada para conducir gran variedad de alimentos grasos y aceites vegetales (Simulante D2).
- Uso en industrias agroalimentarias.



<b>Código</b> <i>Code</i>	<b>Ø interior mm.</b> <i>Ø interior mm.</i>	<b>Ø EXT (mm)</b> <i>Ø EXT (mm)</i>	<b>Longitud (m)</b> <i>Length (m)</i>	<b>Peso (g/m)</b> <i>Weight (g/m)</i>	<b>Min. R. curvatura (kg/cm<sup>2</sup>)</b> <i>Min. R. curvatura (kg/cm<sup>2</sup>)</i>	<b>Presión (kg/cm<sup>2</sup>)</b> <i>Presión (kg/cm<sup>2</sup>)</i>
086032	32	37,4	40	631	80	8,0
086040	40	53,4	40	853	80	8,0
086045	45	62,4	40	1015	80	8,0
086050	51	67,4	40	1189	130	8,0
086065	*63,5	79,4	20	1600	150	6,0
086070	70	85,4	20	1707	150	6,0
086075	76	93,9	20	1843	180	6,0
086080	80	98	20	2200	240	5,0
086090	90	110,7	20	2520	300	5,0
086100	*102	122,9	20	2826	300	5,0

\*Para otros diámetros consultar disponibilidad

\*Para otros diámetros consultar disponibilidad