



Características

- Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable y antichoque que le da gran consistencia, con pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar los trabajos de esterilización. Fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994.
- Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
- Resistente a agentes atmosféricos y a diversos productos químicos
- Temperatura de trabajo de 10°C a 60°C (puntas de 310°C).



Campo de aplicación

- Trasiego de líquidos y alimentos no grasos
- Bombeo por aspiración e impulsión en riegos agrícolas

Código Code	Ø interior mm. Ø interior mm.	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
031015	*15	20	50	154	9,5	6
031020	20	25	50	194	9	6
031025	25	31	50	272	8,5	6
031030	30	36	50	340	8	6
031032	32	38	50	350	8	6
031035	35	42	50	426	7,5	6
031038	38	45	50	462	7	6
031040	40	47	50	486	7	6
031045	45	53	50	650	6,5	6
031050	50	58	50	738	6	6
031055	55	63	50	806	5,5	6
031060	60	68	50	874	5,5	6
031065	65	74	50	984	5,5	6
031070	70	79	50	1.092	5	6
031075	75	84	50	1.242	4,5	6
031080	80	90	50	1.406	4,5	6
031090	90	100	30	1.630	4	6
031100	100	110	30	1.794	3,5	6
031110	110	121	30	2.202	3,5	6
031120	120	131	30	2.280	3	6
031125	125	136	30	2.358	3	6
031140	*140	154	30	3.330	2,5	6
031150	150	165	20	3.978	2	6
031200	*200	216	10	5.674	1	6

*Este producto es bajo demanda. Otros diámetros, consultar disponibilidad

*Este producto es bajo demanda. Otros diámetros, consultar disponibilidad